K1 KERET

Készül: 2 db

Jel		Anyagmin.	Db.	Hossz	Felület (m2)	Súly (Kg)
G3			1	10551	18.63	672.5
13	IPE300	S235JRG2	1	10518	12.19	444.2
14	IPE300	S235JRG2	1	4000	4.64	168.9
33	PL20*180	S235JRG2	1	840	0.34	23.7
50	PL10*134	S235JRG2	12	151	0.03	1.1
35	PL15*180	S235JRG2	1	330	0.13	7.0
7	PL6*100	S235JRG2	3	276	0.06	1.3
44	PL12*164	S235JRG2	1	250	0.06	2.6
37	PL8*70	S235JRG2	2	277	0.04	1.2
59	PL6*100	S235JRG2	4	100	0.02	0.5
39	PL8*70	S235JRG2	2	200	0.03	0.9
5	PL6*70	S235JRG2	4	100	0.02	0.3
38	PL8*70	S235JRG2	2	150	0.02	0.7
G1			1	10551	18.63	672.5
13	IPE300	S235JRG2	1	10518	12.19	444.2
14	IPE300	S235JRG2	1	4000	4.64	168.9
33	PL20*180	S235JRG2	1	840	0.34	23.7
50	PL10*134	S235JRG2	12	151	0.03	1.1
35	PL15*180	S235JRG2	1	330	0.13	7.0
7	PL6*100	S235JRG2	3	276	0.06	1.3
44	PL12*164	S235JRG2	1	250	0.06	2.6
37	PL8*70	S235JRG2	2	277	0.04	1.2
59	PL6*100	S235JRG2	4	100	0.02	0.5
39	PL8*70	S235JRG2	2	200	0.03	0.9
5	PL6*70	S235JRG2	4	100	0.02	0.3
38	PL8*70	S235JRG2	2	150	0.02	0.7
O6			1	5514	10.08	376.6
12	IPE300	S235JRG2	1	5483	6.35	231.6
15	IPE300	S235JRG2	1	2600	3.01	109.8
32	PL20*180	S235JRG2	1	710	0.29	20.1
34	PL15*180	S235JRG2	1	320	0.13	6.8
37	PL8*70	S235JRG2	4	277	0.04	1.2
50	PL10*134	S235JRG2	2	151	0.03	1.1
38	PL8*70	S235JRG2	2	150	0.02	0.7
O1			1	5514	10.08	376.6
12	IPE300	S235JRG2	1	5483	6.35	231.6
15	IPE300	S235JRG2	1	2600	3.01	109.8
32	PL20*180	S235JRG2	1	710	0.29	20.1
34	PL15*180	S235JRG2	1	320	0.13	6.8
37	PL8*70	S235JRG2	4	277	0.04	1.2
50	PL10*134	S235JRG2	2	151	0.03	1.1
38	PL8*70	S235JRG2	2	150	0.02	0.7
VR1			1	12150	1.10	55.4
16	D27	S235JRG2	1	12000	1.01	51.5
45	PL12*120	S235JRG2	1	350	0.09	3.9
VR2			1	6620	0.64	31.7
17	D27	S235JRG2	1	6470	0.54	27.8
45	PL12*120	S235JRG2	1	350	0.09	3.9
M3			2	3029	0.16	3.4
19	D12	S235JRG2	1	2829	0.10	2.3
9	PL6*60	S235JRG2	1	200	0.03	0.5
10	PL6*60	S235JRG2	1	200	0.03	0.6
M2			2	1613	0.11	2.2
18	D12	S235JRG2	1	1413	0.05	1.1
9	PL6*60	S235JRG2	1	200	0.03	0.5
10	PL6*60	S235JRG2	1	200	0.03	0.6
Összesen:					60 m2	2196. Kg




A - A


C - C


E - E


J - J


G - G


H - H


B - B


D - D


F - F


K - K

MEGJEGYZÉS:

ANYAGMINŐSÉG:
- Acél: S235JR (EN 10025)
- Csavar: 8.8
- Szelemen: S350GD+Z

HEGESZTÉS:
MSZ EN ISO 5817 "C" kategória szerint, illesztések "B" kategória szerint.
- tompavarrat: teljes keresztmetszetű a=v,
- egyoldali sarokvarrat : a=0,7*v
- kétoldali sarokvarrat: a=0,5*v
- sarokvarratok legkisebb mérete: a=4 mm

FELÜLETKEZELÉS: FESTÉSI UTASÍTÁS SZERINT (lásd építész műszaki leírás)

Jel	Módosítás	Dátum
Munka: Nagykun 2000 Mg Zrt. CSOMAGOLÓ CSARNOK ÉPÜLET Kisújszállás külterület hrsz: 0859/4		Méretarány: Nem szabványos
		Dátum: 2017-09-13
Tervező: Németh Csaba okl. építőmérnök, statikus tervező T-T / 15-0629 Nyíregyháza, Sugár u. 95.		Munkaszám:
Megnevezés: KERET K1		Rajzszám: K1